

# REBA-Versiegelung SC 33

Imprägnierung und Versiegelung  
seidenglänzend  
Art.-Nr.: 250182

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- zur werkseitigen Betonbeschichtung
- wässrig und lösemittelfrei
- wasser-, öl- und schmutzabweisend
- atmungsaktiv, vergilbungsfrei und UV-beständig
- CO<sub>2</sub>-Sperrbar
- farbtönvertiefend
- erzeugt einen sichtbaren Abperleffekt

### Anwendung:

hochwertige Betonwaren

REBA-Versiegelung SC 33 kann sowohl auf der Frischseite als auch auf der Trockenseite in der Betonproduktion eingesetzt werden.

Die Aushärtung auf der Frischseite erfolgt parallel zur Betonaushärtung. Bei der Applikation auf die Trockenseite erfolgt die Trocknung mit IR-Strahlern. REBA-Versiegelung SC 33 kann mittels Rolle oder geeigneter (Walz-) Sprühtechnik aufgetragen werden. Der zu behandelnde Untergrund muss sauber, saugfähig, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen sein.

### Verbrauch:

80 - 150 g/m<sup>2</sup>

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Geeignete Vorversuche sind notwendig! Während der Verarbeitung und Aushärtung sollte die Objekttemperatur mind. +8 °C betragen.

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: weiß  
Dichte: 1,02 ± 0,02 g/ml

### Lagerung:

Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

### Lieferform/Gebinde:

Kanister ca. 20 kg, Kanister ca. 5 kg, Kleingebinde, Fässer, Container  
Genauere Liefermenge auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.